



Hot&cold

# Canto P





## **Canto: la risposta giusta ovunque, in ogni momento**

La gamma di distributori della linea Canto si arricchisce di **Canto P**, appositamente studiato per le utenze pubbliche e per garantire la massima sicurezza contro atti vandalici.

Il cabinet blindato con doppio schienale in acciaio, il vano prelievo con griglia inox e blocco sportello, il profilo di copertura della maniglia che permette di assicurare la chiusura della porta con un doppio lucchetto, l'introduzione e il recupero monete antivandalici, nonché il pannello in acciaio per le 14 selezioni dirette rendono Canto P praticamente inespugnabile.

## SICUREZZA

- Resistenza antivandalica testata
- Vano erogazione con soluzioni antivandaliche specifiche
- Pulsanti selezione in metallo
- Area introduzione monete e resa resto antivandalismo
- Accoppiamento porta-mobile senza fessure
- Mobile con protezioni metalliche sui 4 lati



## INTERFACCIA UTENTE

- 14 tasti selezione diretta
- Display grafico LCD 10 righe x 20 caratteri, possibilità doppia lingua
- Percorso luminoso a LED
- Vano erogazione a 65 cm da terra per consentire accesso disabili
- Possibilità di installare sino a tre sistemi di pagamento



## INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

- Gruppo caffè Z4000
- Caldaia espresso compatta
- Nuova tecnologia solubili Freemix
- Motodosatori e mixer alimentati a velocità programmabile
- Tre tipi di contenitori polveri a capacità differenziata



## ELETTRONICA

- Piattaforma elettronica N&W con tecnologia a 16 bit con 4 MB memoria flash
- Connessione master/slave con i distributori S&F
- Creazione di *set-up*, modifica stringhe utente e programmazione mediante Giga
- Implementazione di MDB evoluto



## MANUTENZIONE

- Palettiera doppia colonna
- Colonna bicchieri in plastica trasparente
- Paratia metallica a protezione della zona contenitori
- Reinsediamento gruppo caffè facile e immediato



## CARATTERISTICHE

ALTEZZA	1830 MM
LARGHEZZA	682 MM
PROFONDITÀ	810 MM
INGOMBRO PORTA APERTA	1370 MM
PESO	223 KG
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V
FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE	50 Hz
POTENZA INSTALLATA	2500 W

L36011

## CAPACITÀ

BICCHIERI DIAM. 70-71	650
PALETTE	950 CA.
NUMERO CONTENITORI	8
CAFFÈ IN GRANI	4,2 KG
ZUCCHERO	3,5 KG

## ACCESSORI

KIT LUCE VANO EROGAZIONE E FOTOCELLULA
KIT ACQUA CALDA
KIT ALIMENTAZIONE RISCALDATORE
KIT RESISTENZA RISACALDANTE
KIT AUTOREGOLAZIONE MACINE
KIT AUTOALIMENTAZIONE TANICA 20 LT
KIT COPERCHIO CASSA MONETE
KIT CONTACOLPI MECCANICO

## CONFIGURAZIONI

	ESPRESSO
REGOLAZIONE ZUCCHERO	F
CAFFÈ ESPRESSO	F
CAFFÈ LUNGO	F
CAFFÈ MACCHIATO	F
CAPPUCCINO	F
CAFFÈ DECAFFEINATO	F
CAFFÈ MACCHIATO DECAFFEINATO	F
CAPPUCCINO DECAFFEINATO	F
CAFFÈ D'ORZO	F
CAFFÈ D'ORZO MACCHIATO	F
CAFFÈ AL GINSENG	F
CIOCCOLATO	F
CIOCCOLATO CON LATTE	F
TÈ	F
LATTE	•
MOCACCINO	•
LATTE MACCHIATO	•
CAPPUCCINO D'ORZO	•
GINSENG MACCHIATO	•
GINSENG CAPPUCCINO	•
SOLO BICCHIERE	•

- come alternativa alle preselezioni/selezioni di base.  
Numerosi altri layout disponibili


N&W si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati elencati senza preavviso.



ISO 14001 : 2004



ISO 9001:2008



NECTA È UN MARCHIO DI



Via Roma, 24  
Valbrembo (BG)  
Tel. 035 606111  
Fax 035 606464

www.nwglobalvending.it